



TEROSON SB 450

Avril 2014

DESCRIPTION

Teroson SB 450 présente les propriétés suivantes:

Technologie	Nettoyant
Type de produit	Solution alcoolisée
Composants	Monocomposant
Application	Traitement de surface
Aspect	Incolore, transparent
Consistance	Liquide
Odeur	Alcool

Teroson SB 450 est une solution à base d'alcool destinée au nettoyage des supports non absorbants. Elle contient des substances actives qui améliorent l'adhérence des mastics et colles élastiques sur support délicat.

DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage et le cas échéant amélioration de l'accrochage des mastics et colles élastiques sur métaux, plastiques et surfaces laquées / vernies.

Caractéristiques techniques

Densité, g/cm ³ :	Env. 0,8
Temps de gommage, mn:	10 à 60
* ISO 291 - Conditions clim. standards:	23°C / 50% H.R.

MISE EN ŒUVRE

Remarque préalable:

Avant utilisation, lire les mesures et consignes de sécurité de la **fiche de données de sécurité** dans sa version en vigueur, ainsi que les réglementations locales relatives à la sécurité. Merci de contacter Henkel pour un soutien analytique.

Mise en œuvre

Un nettoyage soigneux du support concerné est indispensable pour un accrochage performant sur métaux, plastiques et surfaces laquées / vernies. Appliquer Teroson SB 450, finement et régulièrement, avec un essuie-tout ou un chiffon adapté, propre, et le remplacer quand il est sale. Teroson SB 450 contient un indicateur UV qui devient visible sur certains supports sous une lampe UV d'une longueur d'onde de 380 nm. Cet indicateur permet de contrôler l'application du Nettoyant et Agent d'accrochage TEROSON SB 450. Après prélèvement du produit, refermer le conditionnement hermétiquement pour éviter la pénétration d'humidité. En cas de contact avec l'eau / l'humidité, le produit perd sa propriété active et devient trouble.

Nettoyage

Éliminer immédiatement les éclaboussures à l'aide d'un matériau absorbant.

Stockage

Tenue en stock:

Sensible au gel: Non
Température de stockage recommandée: 12 mois, par température de 10°C à 25°C, en emballage d'origine non ouvert

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Clause de non-responsabilité

Remarque:

Les informations de cette fiche technique, et tout particulièrement les suggestions de mise en œuvre et d'application de nos produits, sont basées sur nos connaissances et nos expériences. En raison des différentes possibilités d'utilisation et des conditions d'application et de travail hors de notre domaine d'influence, nous déclinons toute responsabilité quant à l'adéquation de nos produits avec les procédés de construction dans des conditions de travail concrètes ainsi qu'avec les objectifs de mise en œuvre et les résultats prévus. Pour en assurer la convenance, nous préconisons le recours systématique à des tests préalables.

Toute responsabilité résultant d'indications de cette fiche technique ou d'un conseil, écrit ou oral, concernant ce produit est expressément exclue, sauf si un contrat correspondant a été conclu, s'il s'agit d'un cas d'atteinte à l'intégrité physique, à la vie ou à la santé, si nous avons commis une faute intentionnelle ou une négligence grave ou s'il existe une responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

Si nos produits sont livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, merci de noter également:

Dans le cas où Henkel s'avérerait pourtant mis en cause, pour quelque motif juridique que ce soit, sa responsabilité serait dans tous les cas limitée à la valeur de la livraison concernée.

Pour une livraison de nos produits par Henkel Colombiana, S.A.S., les dispositions suivantes s'appliquent:

Les informations de cette fiche technique, et tout particulièrement les suggestions de mise en œuvre et d'application de nos produits, sont basées sur nos connaissances et nos expériences.

Nous déclinons toute responsabilité quant à l'adéquation de nos produits avec les procédés de construction dans des conditions de travail concrètes ainsi qu'avec les objectifs de mise en œuvre et les résultats prévus. Pour en assurer la convenance, nous préconisons le recours systématique à des tests préalables.

Toute responsabilité résultant d'indications de cette fiche technique ou d'un conseil, écrit ou oral, concernant ce produit est expressément exclue, sauf si un contrat correspondant a été conclu, s'il s'agit d'un cas d'atteinte à l'intégrité physique, à la vie ou à la santé, si nous avons commis une faute intentionnelle ou une négligence grave ou s'il existe une responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

Pour une livraison par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou Henkel Canada Corporation, les dispositions suivantes s'appliquent:

Les informations de cette fiche technique sont données exclusivement à titre indicatif, et sont - à notre connaissance - fiables. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par des utilisateurs dont nous ne pouvons contrôler les méthodes. Il incombe à l'applicateur de déterminer personnellement si les méthodes évoquées ici sont adaptées à son objectif, et de prendre les mesures de précaution qui s'imposent pour protéger les biens et les personnes contre les risques afférant à la manipulation et l'utilisation de ces produits. **En conséquence, la société Henkel décline toute garantie, explicite ou implicite, en particulier résultant de la vente ou de l'utilisation des produits Henkel, y compris toute obligation de garantie et toute garantie en matière d'adéquation pour un usage particulier. La société Henkel décline toute responsabilité relative à des dommages consécutifs ou indirects, quels qu'ils soient, y compris un manque à gagner.**

Le fait que divers procédés ou composants soient abordés ici n'exclut pas qu'ils soient protégés par des brevets ou sous licence de brevets Henkel. Nous recommandons donc à toute personne intéressée de tester d'abord l'application prévue avant de l'utiliser en série, ce, avec les données réunies pour guide. Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets ou demandes de brevets à l'échelle nationale ou internationale.

Utilisation des marques déposées

Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document sont des marques du Groupe Henkel aux États-Unis et dans d'autres pays. Celles identifiées avec le symbole ®, sont des marques déposées auprès du Bureau américain des brevets et des marques (USPTO).

Référence n°: sans objet