# Neue Folienversion trifft neueste Klebstoff-Generation

Für bestmögliche Abdichtungsergebnisse und eine grundlegend optimierte Handhabung: Ausgestattet mit der PSA Hotmelt-Technologie verbindet sich die technische Dichtfolien-Erfahrung von TEROSON mit der neuesten Klebstoff-Generation von Henkel zu einzigartig innovativen, UV-, wasser- und bitumenbeständigen Abdichtungslösungen auf höchstem Niveau.

### Höchste Zeitersparnis
Die PSA-Technologie sorgt für eine wesentlich schnellere Montage. Abdichtungen auf ebenen Untergründen erfordern keinen Primer und so gut wie keinen Pasteneinsatz und sparen somit zusätzliche Arbeitsschritte.

### Exzellente Verkrallung
Die PSA-Technologie garantiert eine starke, universelle Haftung auf jedem mineralischen Baustoff. Dank nachvernetzendem Effekt entsteht eine starke Verbindung mit beispielloser Endfestigkeit.

### Maximale Einfachheit
Die PSA-Technologie erlaubt ein grundsätzlich leichteres Produkt, das dank TEROSON Fingerlift schneller und bequemer von der Trägerfolie abzulösen und insgesamt unkomplizierter zu verarbeiten ist. Auch mit Arbeitshandschuhen.

### Bereit für den Ganzjahreseinsatz
TEROSON Dichtfolien sind dank Hotmelt Technologie bis -5 °C verarbeitbar. So werden witterungsbedingte Stillstände auf einer Baustelle zuverlässig vermieden.

### Nachhaltige Ressourcenschonung
Die PSA-Technologie bietet auch in puncto „Ökologisches Bauen" Vorteile: Dank ihrer überragenden Klebeeigenschaften ist sie im Vergleich zu herkömmlichen Bitumen-Ausstattungen 50 % ressourcenschonender.

### Erstklassige Nasshaftung
Die PSA-Technologie garantiert extreme Klebkraft auch auf nassen Blendrahmen – zeitintensive Vorbereitungen wie das aufwendige Entfernen von Feuchtigkeit und Kondensat werden vermieden.

*Pressure Sensitive Adhesive

TEROSON®

Scannen für mehr Infos


**Henkel AG & Co. KGaA**
40191 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211/797-0

**Henkel CEE GmbH**
Erdbergstraße 29
1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 (0)1/71104-0

**Henkel & Cie. AG**
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln 1, Schweiz
Tel.: +41 (0)61/825-7000


Informationen und Kontakt: www.teroson-bautechnik.com

TEROSON®

DAS ÜBERPUTZBARE ABDICHTFOLIEN-PROGRAMM

## SICHER WIE IMMER, WEICH UND FLEXIBEL WIE NIE.

*Pressure Sensitive Adhesive

# Die neue Einfachheit für dauerhaft effiziente Abdichtungen

### Aus gut wird ganz leicht besser
Fenster- und Fassandenbauer sind täglich mit hohen Anforderungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Baugesetzgebung als auch permanentem improvisieren konfrontiert. Aus diesem Grund haben wir unser Programm der überputzbaren Abdichtfolien weiter optimiert. Die neue Foliengeneration ist leichter formbar und verarbeitungsfreundlicher – und gleichzeitig so stark und robust wie immer. Für absolute Luft-, Wind- und Schlagregendichtigkeit mit Langzeiteffekt flexibel wie nie. Testen Sie die neue TEROSON FOIL-TACK.

### Kompromisslose TEROSON Qualität
Die überputzbaren Abdichtsysteme von TEROSON setzen seit Jahren Maßstäbe – denn wir garantieren seit jeher Qualität und Innovation. Angefangen bei der Beschaffenheit der Folie mit Premium-Vlies über unseren Hightech-Klebstoff bis hin zu einer schnellen, sicheren und universellen Montage.

Das Einschieben von massiven Fensterbänken, die Detailverarbeitung im Bereich der Ankerhaken oder das Verkleben der Folie am kalten Mauerwerk sind gängige Praxis. Darauf sind die TEROSON Premium-Anschlussfolien ausgelegt, dafür sind sie entwickelt worden – damit ärgerliches und zeitaufwendiges Nacharbeiten kein Problem darstellt.

- Neueste Version: superleicht formbar und reduzierte Dicke
- Beidseitige Premium-Vliesverbundfolie
- Hoch robust und extrem reißfest
- Einfach überputzbar
- Innovative PSA Hotmelt-Klebstofftechnologie
- Lange UV-Stabilität
- Luft-, schlagregen- und winddicht

# Schnell zur richtigen TEROSON Abdichtfolie

| | ALTBAUTEN Unebene Untergründe | | NEUBAUTEN Ebene Untergründe | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Einseitige Verklebung Fassade | Wechselseitige Verklebung Fenster | Einseitige Verklebung Fassade | Wechselseitige Verklebung Fenster | |
| FO 1/FO 50 SK | ● | ● | ○ | ○ | Universell dank Pasten-verklebung |
| FO 1/FO 50 FOIL-TACK | | | ● | | Schnell dank vollflächiger Selbstklebe-ausstattung |
| FO 50 FOIL-TACK DUO | | | | ● | Schnell dank wechselseitiger Selbstklebe-ausstattung |

● ideal ○ geeignet

# PSA Hotmelt-Vorteile
## am Rahmen und Baukörper

| | FOIL-TACK FOIL-TACK DUO Vorzüge am Rahmen | FOIL-TACK FOIL-TACK DUO Vorzüge am Baukörper |
|---|---|---|
| PSA Hotmelt-Nasshaftung<br>Extreme Klebkraft selbst auf nassen Blendrahmen | ● | |
| PSA Hotmelt-Einfachheit<br>TEROSON Finger-Lift für müheloses Abziehen mit/ohne Handschuh | ● | ● |
| PSA Hotmelt-Allwetter<br>Ganzjährig problemlos bis -5 °C verarbeitbar | ● | ● |
| PSA Hotmelt nachhaltig<br>Ökologisches Bauen | ● | ● |
| PSA Hotmelt-Zeitersparnis<br>Keine Pasten oder Primer notwendig | | ● |
| PSA Hotmelt-Verkrallung<br>Stärkste Haftung auf allen mineralischen Untergründen | | ● |

*Pressure Sensitive Adhesive

# TEROSON FO 1 FOIL-TACK / FO 50 FOIL-TACK + DUO:
## einfach und effizient

Mit einseitig und beidseitig vollflächig selbstklebender PSA Hotmelt-Klebstoffausstattung. Dadurch ist eine stirnseitige Montage am Rahmen sowie die primerlose Direktklebung auf glatten mineralischen und metallischen Untergründen einfach möglich. Ganzjährig und ohne flächigen Pastenauftrag. Das ist sicher und zeitsparend.

**Vorteile:**
- Optimal für ebene Untergründe
- Einseitig oder wechelseitig selbstklebend, vollflächig und damit sofort schlagregen-, luft- und winddicht
- Überkopfmontage ohne mechanische Befestigung
- Dampfdiffusionsoffen für außen (FO 1), wasserdampfbremsend für innen (FO 50)
- Ab sofort noch biegsamer und weiterreißfester

Abmessungen und Lieferform

**FO 1 FOIL-TACK**
- 60 m x 75 mm
- 60 m x 100 mm
- 60 m x 150 mm
- 30 m x 200 mm
- 30 m x 250 mm
- NEU: 60 m x 350 mm

**FO 50 FOIL-TACK**
- 60 m x 75 mm
- 60 m x 100 mm
- 60 m x 150 mm
- 30 m x 200 mm
- 30 m x 250 mm

**FO 50 FOIL-TACK DUO**
- 60 m x 75 mm
- 60 m x 100 mm
- 60 m x 150 mm

# Die beste Lösung für jede Einbausituation:
## für innen und außen

Ob Renovierungsprojekt oder Neubau, ebener oder unebener Untergrund, Schlechtwetterphase oder Sonnenschein – mit unseren leistungsoptimierten Abdichtspezialisten meistern Sie jeden Fenster- und Türanschluss im Innen- und Außenbereich souverän.

## TEROSON FO 1 FOIL-TACK

**außen**
Einseitig, vollflächig selbstklebend



## TEROSON FO 50 FOIL-TACK

**innen**
Einseitig, vollflächig selbstklebend



## TEROSON FO 50 FOIL-TACK DUO

**innen**
Wechselseitig, vollflächig selbstklebend



# TEROSON FO 1 SK / FO 50 SK:
## robust und universell

Mit einseitig, selbstklebender PSA Hotmelt-Klebstoffausstattung. Die Klassiker kombinieren so die Vorzüge der einfachen PSA Hotmelt-Rahmenmontage mit der Universalität der Pastenverklebung am Mauerwerk. Einsetzbar auf unebenen und ebenen Untergründen. Und natürlich ganzjährig, dank TEROSON AD SP. Das ist sicher und absolut universell.

**Vorteile:**
- Optimal für ebene und unebene Untergründe
- Einseitig selbstklebend
- Wechselseitig überputzbar, überstreichbar und mit Klebstoffpaste/Schaumklebstoff verklebbar
- Von führenden WDVS Herstellern geprüft
- Dampfdiffusionsoffen für außen (FO 1 SK), wasserdampfbremsend für innen (FO 50 SK)

Abmessungen und Lieferform
- 30 m x 75 mm
- 30 m x 100 mm
- 30 m x 150 mm
- 30 m x 200 mm
- 30 m x 250 mm
- 30 m x 300 mm
- 30 m x 400 mm
- 30 m x 500 mm

## TEROSON FO 1 SK

**außen**
Einseitig selbstklebend

## TEROSON FO 50 SK

**innen**
Einseitig selbstklebend